



## Kia Venga (Modelljahr 2012)

<b>Technische Daten</b>	
<b>1.6 CVVT</b>	
<b>Motor</b>	
Kraftstoffart	Super, bleifrei
Einbauposition	vorn quer
Zylinderanzahl und Anordnung	4, Reihe
Verdichtungsverhältnis	10,5:1
Ventile pro Zylinder	4
Bohrung x Hub (mm)	77 x 85,44
Hubraum (ccm)	1591
Leistung nach EG-Norm (kW / PS bei U/min)	92 / 125 bei 6300
Drehmoment nach EG-Norm (Nm bei U/min)	156 bei 4200
Ventilsteuerung	zwei obenliegende Nockenwellen mit variabler Ventilsteuerung (CVVT)
Einspritzung	Multipoint
Zündanlage	kontaktlose Zündung
Abgasreinigung	geregelter 3-Wege-Katalysator
Emissionsklasse	Euro 5
Emissionsschlüsselnummer	35A0
<b>Kraftübertragung</b>	
<b>6-Gang-Schaltgetriebe / 4-Stufen-Automatik</b>	
Antriebsart	Frontantrieb
Kupplung / Drehmomentwandler	Einscheiben-Trockenkupplung / Wandler-Überbrückungskupplung
Getriebeübersetzung:	
1. Gang	3,615 / 2,919
2. Gang	1,955 / 1,551
3. Gang	1,370 / 1,000
4. Gang	1,036 / 0,713
5. Gang	0,839 / —
6. Gang	0,774 / —
Rückwärtsgang	3,545 / 2,480
Achsantrieb	4,267 / 4,619
<b>Räder und Bereifung</b>	
Felgenreöße	6.0J x 16 ET51 6.5J x 17 ET54 (Reserverad: 4T x 15 ET30)
Reifengröße	205/55 R16 91H 205/50 R17 89V (Reserverad: T125/80 D15)
<b>Lenkanlage</b>	
Lenkung	Elektronisch unterstützte Zahnstangenlenkung
Lenkradumdrehungen	2,77
Wendekreisdurchmesser (m)	10,42



## Kia Venga (Modelljahr 2012)

<b>Technische Daten</b>	
<b>1.6 CVVT</b>	
<b>Fahrwerk</b>	
Radaufhängung vorn	McPherson-Federbein mit Gasdruckstoßdämpfern
Radaufhängung hinten	Torsionslenker-Achse
<b>Bremsen</b>	
System	Zweikreis-Bremsanlage, hydraulisch unterstützt
ABS	4-Kanal-4-Sensoren-ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung, Bremsassistent und Stabilitätskontrolle
Bremsen vorn (Durchmesser)	Scheibenbremsen, innenbelüftet (280 mm)
Bremsen hinten (Durchmesser)	Scheibenbremsen (258 mm)
<b>Karosserie</b>	
Bauart	Pkw
Anzahl der Sitze	5
Anzahl der Türen	5
<b>Maße (mm)</b>	
Länge	4068
Breite	1765
Höhe	1600
Radstand	2615
Spurweite vorn	1547 (16-Zoll-Räder) 1541 (17-Zoll-Räder)
Spurweite hinten	1551 (16-Zoll-Räder) 1545 (17-Zoll-Räder)
Ladekantenhöhe	715
<b>Gewichte (kg)</b> <b>6-Gang-Schaltgetriebe / 4-Stufen-Automatik</b>	
Leergewicht, ausstattungsabhängig	1255 – 1355 / 1269 – 1369
Zulässiges Gesamtgewicht	1710 / 1730
Zuladung maximal	455 / 461
Achslast vorn max.	1030
Achslast hinten max.	970
Anhängelast, gebremst	1300 / 1100
Anhängelast, ungebremst	550
Zulässige Stützlast	75
Dachlast	70
<b>Laderaumvolumen nach VDA (Liter)</b>	
Sitze in Normalposition, bis Fensterhöhe (min. – max.)	314 – 440
Sitze in Normalposition, bis Dachhöhe (min. – max.)	422 – 548
Rückbank umgeklappt, bis Fensterhöhe (min. – max.)	726 – 834
Rückbank umgeklappt, bis Dachhöhe (min. – max.)	1233 – 1486
Ablagefach in unterem Gepäckraumboden	18



## Kia Venga (Modelljahr 2012)

<b>Technische Daten</b>	
<b>1.6 CVVT</b>	
<b>Gepäckraum- und Innenmaße (mm)</b>	
Ladekante bis Vordersitze (min. – max.)	1482 – 1700
Ladekante bis 2. Sitzreihe (min. – max.)	713 – 850
Innenhöhe (min. – max.)	762 – 924
Ladebreite Heckklappe (unten / Mitte / oben)	905 / 1075 / 1010
Ladehöhe Heckklappe	762
Innenbreite Gepäckraum (min. – max.)	1160 – 1320
Stehhöhe Heckklappe	1920
Fahrzeuginnenbreite 1. Sitzreihe	1510
Fahrzeuginnenbreite 2. Sitzreihe	1470
Knieraum 1. Sitzreihe (min.-max.)	860 – 1020
Knieraum 2. Sitzreihe (min.-max.)	150 – 360
Sitzhöhe 1. Sitzreihe (min.-max.)	940 – 1020
Sitzhöhe 2. Sitzreihe	980
Sitzkissen 1. Sitzreihe (Länge / Breite)	520 / 505
Sitzkissen 2. Sitzreihe (Länge / Breite)	510 / 1260
Höhe Rückenlehnen 1. Sitzreihe	660 (inkl. Kopfstütze: 910)
Höhe Rückenlehne 2. Sitzreihe	620 (inkl. Kopfstütze: 825)
<b>Fahrleistungen</b>	
<b>6-Gang-Schaltgetriebe / 4-Stufen-Automatik</b>	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	184 / 178
Beschleunigung 0 – 100 km/h (s)	10,9 / 12,2
<b>Kraftstoffverbrauch (RL 1999/94/EG) und Emissionen</b>	
<b>6-Gang-Schaltgetriebe / 4-Stufen-Automatik</b>	
Städtische Bedingungen (l/100 km)	7,4 (mit ISG: 7,1) / 8,3
Außerstädtische Bedingungen (l/100 km)	5,7 (mit ISG: 5,2) / 5,5
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km)	6,4 (mit ISG: 5,9) / 6,5
CO <sub>2</sub> -Massenemission kombiniert (g/km)	148 (mit ISG: 139) / 154
Energieeffizienz-Klasse (Skala A+ bis G)	D (mit ISG: C) / D
Tankvolumen (l)	48
Fahrgeräusch (dB(A))	71 / 71
<b>Versicherung (Typklassen)</b>	
Haftpflicht	16
Vollkasko	N19
Teilkasko	N19
<b>Garantie und Wartung</b>	
Fahrzeuggarantie	7 Jahre oder 150.000 Kilometer
Lackgarantie	5 Jahre oder 150.000 Kilometer
Mobilitätsgarantie	3 Jahre ohne Kilometerbegrenzung
Garantie gegen Durchrostung	12 Jahre ohne Kilometerbegrenzung
Wartungsintervall	20.000 km oder 12 Monate

Änderungen vorbehalten