



Kia cee'd (Modelljahr 2012)

Technische Daten	
1.4 CVVT	
Motor	
Kraftstoffart	Super
Einbauposition	vorn, quer
Zylinderanzahl und Anordnung	4, Reihe
Verdichtungsverhältnis	10,5 : 1
Ventile pro Zylinder	4
Bohrung x Hub (mm)	77 x 74,49
Hubraum (ccm)	1396
Leistung nach EG-Norm (kW / PS bei U/min)	66 / 90 bei 6000
Drehmoment nach EG-Norm (Nm bei U/min)	137 bei 5000
Ventilsteuerung	zwei obenliegende Nockenwellen mit variabler Ventilsteuerung (CVVT)
Nockenwellensteuerung	Steuerkette
Einspritzung	Multipoint
Zündanlage	kontaktlose Zündanlage
Abgasreinigung	geregelter 3-Wege-Katalysator
Emissionsklasse	Euro 5
Emissionsschlüsselnummer	35FO
Material Motorblock	Aluminium
Material Zylinderkopf	Aluminium
Kraftübertragung	
Antriebsart	Frontantrieb
Kupplung	Einscheiben-Trockenkupplung
Getriebeübersetzung:	
1. Gang	3,769
2. Gang	2,045
3. Gang	1,370
4. Gang	1,036
5. Gang	0,839
Rückwärtsgang	3,545
Achsantrieb	4,400
Räder und Bereifung	
Felgenreiße	5,5J x 15 ET47 6J x 16 ET51
Reifenreihe	185/65 bzw. 195/65 R15 H 205/55 R16 V
Lenkanlage	
Lenkung	Elektrisch unterstützte, geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung
Lenkradumdrehungen	2,86
Wendekreisdurchmesser (m)	10,3



Kia cee'd (Modelljahr 2012)

Technische Daten	
1.4 CVVT	
Fahrwerk	
Radaufhängung vorn	McPherson-Federbeine mit Gasdruckstoßdämpfern
Radaufhängung hinten	Mehrlenker-Hinterachse mit Stabilisatoren
Bremsen	
System	Zweikreis-Bremsanlage, hydraulisch unterstützt
ABS	4-Kanal, 4-Sensoren-ABS mit EBD, BAS und ESC
Bremsen vorn (Durchmesser)	Scheibenbremsen, innenbelüftet (280 mm)
Bremsen hinten (Durchmesser)	Scheibenbremsen (262 mm)
Karosserie	
Bauart	Pkw
Anzahl der Sitze	5
Anzahl der Türen	5
Maße	
Länge (mm)	4260
Breite (mm)	1790
Höhe (mm)	1480
Radstand (mm)	2650
Spurweite, vorn / hinten (mm)	1546 / 1544 (15-Zoll-Räder) 1538 / 1536 (16-Zoll-Räder)
Luftwiderstandsbeiwert (cW)	0,33
Gewichte (kg)	
Leergewicht, ausstattungsabhängig	1263 – 1355
Zulässiges Gesamtgewicht	1710
Zuladung maximal	447
Achslast vorn max.	960
Achslast hinten max.	920
Anhängelast, gebremst	1200
Anhängelast, ungebremst	550
Zulässige Stützlast	55
Dachlast	80
Laderaumvolumen nach VDA (Liter)	
Sitze in Normalposition	340
bei umgeklappter Rückbank	1300
Gepäckraum- und Innenmaße (mm)	
Ladekante bis Vordersitze	1450
Ladekante bis 2. Sitzreihe	800
Maximale Innenhöhe	870
Ladekantenhöhe	690
Minimale Ladebreite Heckklappe	1040
Minimale Ladehöhe Heckklappe	460



Kia cee'd (Modelljahr 2012)

Technische Daten	
1.4 CVVT	
Gepäckraum- und Innenmaße (Forts.)	
Minimale Innenbreite Gepäckraum	1040
Standhöhe Heckklappe	1860
Fahrzeuginnenbreite 1. Sitzreihe	1320
Fahrzeuginnenbreite 2. Sitzreihe	1310
Knieraum 1. Sitzreihe (min.-max.)	150 – 390
Knieraum 2. Sitzreihe (min.-max.)	230 – 460
Sitzhöhe 1. Sitzreihe (min.-max.)	930 – 990
Sitzhöhe 2. Sitzreihe	930
Sitzkissenlänge 1. Sitzreihe	510
Sitzkissenlänge 2. Sitzreihe	490
Sitzlehnenhöhe 1. Sitzreihe (inkl. Kopfstütze)	820
Sitzlehnenhöhe 2. Sitzreihe (inkl. Kopfstütze)	770
Fahrleistungen	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	180
Beschleunigung 0 – 100 km/h (s)	11,6
Kraftstoffverbrauch (RL 1999/94/EG) und Emissionen	
Städtische Bedingungen (l/100 km)	7,2 (mit ISG: 6,6)
Außerstädtische Bedingungen (l/100 km)	5,1 (mit ISG: 5,1)
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km)	5,8 (mit ISG: 5,7)
CO ₂ -Massenemission kombiniert (g/km)	139 (mit ISG: 132)
Energieeffizienz-Klasse (Skala A+ bis G)	C (mit ISG: C)
Tankvolumen (l)	53
Fahrgeräusch (dB(A))	71
Versicherung (Typklassen)	
Haftpflicht	16
Vollkasko	N18
Teilkasko	N18
Garantie* und Wartung (* gilt für Neuzulassungen ab 1. Januar 2010)	
Fahrzeuggarantie	7 Jahre oder 150.000 Kilometer
Lackgarantie	5 Jahre oder 150.000 Kilometer
Mobilitätsgarantie	3 Jahre ohne Kilometerbegrenzung
Garantie gegen Durchrostung	12 Jahre ohne Kilometerbegrenzung
Wartungsintervall	20.000 Kilometer oder 12 Monate

Änderungen vorbehalten