



Kia cee'd (Modelljahr 2012)

Technische Daten	
1.6 CRDi 90	
Motor	
Kraftstoffart	Diesel
Einbauposition	vorn, quer
Zylinderanzahl und Anordnung	4, Reihe
Verdichtungsverhältnis	17,3 : 1
Ventile pro Zylinder	4
Bohrung x Hub (mm)	77,2 x 84,5
Hubraum (ccm)	1582
Leistung nach EG-Norm (kW / PS bei U/min)	66 / 90 bei 4000
Drehmoment nach EG-Norm (Nm bei U/min)	235 bei 1750 – 2500
Ventilsteuerung	zwei obenliegende Nockenwellen
Nockenwellensteuerung	Steuerkette
Motoraufladung	Turbolader mit variabler Geometrie und Intercooler
Einspritzung	Direkteinspritzung, Bosch-Common-Rail-System
Abgasreinigung	Dieselpartikelfilter
Emissionsklasse	Euro 5
Emissionsschlüsselnummer	35A0
Material Motorblock	Guss
Material Zylinderkopf	Aluminium
Kraftübertragung	
6-Gang-Schaltgetriebe	
Antriebsart	Frontantrieb
Kupplung	Einscheiben-Trockenkupplung
Getriebeübersetzung:	
1. Gang	3,636
2. Gang	1,962
3. Gang	1,189
4. Gang	0,844
5. Gang	0,702
6. Gang	0,596
Rückwärtsgang	3,583
Achsantrieb	3,941
Räder und Bereifung	
Felgenreöße	5,5J x 15 ET47 6J x 16 ET51
Reifengröße	195/65 R15 H 205/55 R16 V
Lenkanlage	
Lenkung	Elektrisch unterstützte, geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung
Lenkradumdrehungen	2,86
Wendekreisdurchmesser (m)	10,3



Kia cee'd (Modelljahr 2012)

Technische Daten	
1.6 CRDi 90	
Fahrwerk	
Radaufhängung vorn	McPherson-Federbeine mit Gasdruckstoßdämpfern
Radaufhängung hinten	Mehrlenker-Hinterachse mit Stabilisatoren
Bremsen	
System	Zweikreis-Bremsanlage, hydraulisch unterstützt
ABS	4-Kanal, 4-Sensoren-ABS mit EBD, BAS und ESC
Bremsen vorn (Durchmesser)	Scheibenbremsen, innenbelüftet (280 mm)
Bremsen hinten (Durchmesser)	Scheibenbremsen (262 mm)
Karosserie	
Bauart	Pkw
Anzahl der Sitze	5
Anzahl der Türen	5
Maße	
Länge (mm)	4260
Breite (mm)	1790
Höhe (mm)	1480
Radstand (mm)	2650
Spurweite, vorn / hinten (mm)	1546 / 1544 (15-Zoll-Räder) 1538 / 1536 (16-Zoll-Räder)
Luftwiderstandsbeiwert (cW)	0,33
Gewichte (kg)	
Leergewicht, ausstattungsabhängig	1367 – 1468
Zulässiges Gesamtgewicht	1820
Zuladung maximal	453
Achslast vorn max.	1040
Achslast hinten max.	940
Anhängelast, gebremst	1400
Anhängelast, ungebremst	550
Zulässige Stützlast	75
Dachlast	80
Laderaumvolumen nach VDA (Liter)	
Sitze in Normalposition	340
bei umgeklappter Rückbank	1300
Gepäckraum- und Innenmaße (mm)	
Ladekante bis Vordersitze	1450
Ladekante bis 2. Sitzreihe	800
Maximale Innenhöhe	870
Ladekantenhöhe	690
Minimale Ladebreite Heckklappe	1040
Minimale Ladehöhe Heckklappe	460



Kia cee'd (Modelljahr 2012)

Technische Daten	
1.6 CRDi 90	
Gepäckraum- und Innenmaße (Forts.)	
Minimale Innenbreite Gepäckraum	1040
Standhöhe Heckklappe	1860
Fahrzeuginnenbreite 1. Sitzreihe	1320
Fahrzeuginnenbreite 2. Sitzreihe	1310
Knieraum 1. Sitzreihe (min.-max.)	150 – 390
Knieraum 2. Sitzreihe (min.-max.)	230 – 460
Sitzhöhe 1. Sitzreihe (min.-max.)	930 – 990
Sitzhöhe 2. Sitzreihe	930
Sitzkissenlänge 1. Sitzreihe	510
Sitzkissenlänge 2. Sitzreihe	490
Sitzlehnenhöhe 1. Sitzreihe (inkl. Kopfstütze)	820
Sitzlehnenhöhe 2. Sitzreihe (inkl. Kopfstütze)	770
Fahrleistungen	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	172
Beschleunigung 0 – 100 km/h (s)	14,0
Kraftstoffverbrauch (RL 1999/94/EG) und Emissionen	
Städtische Bedingungen (l/100 km)	5,3 (mit ISG: 4,9)
Außerstädtische Bedingungen (l/100 km)	4,1 (mit ISG: 4,2)
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km)	4,5 (mit ISG: 4,5)
CO ₂ -Massenemission kombiniert (g/km)	119 (mit ISG: 117)
Energieeffizienz-Klasse (Skala A+ bis G)	A (mit ISG: A)
Tankvolumen (l)	53
Fahrgeräusch (dbA)	72
Versicherung (Typklassen)	
Haftpflicht	15
Vollkasko	N19
Teilkasko	N21
Garantie* und Wartung (* gilt für Neuzulassungen ab 1. Januar 2010)	
Fahrzeuggarantie	7 Jahre oder 150.000 Kilometer
Lackgarantie	5 Jahre oder 150.000 Kilometer
Mobilitätsgarantie	3 Jahre ohne Kilometerbegrenzung
Garantie gegen Durchrostung	12 Jahre ohne Kilometerbegrenzung
Wartungsintervall	30.000 Kilometer oder 12 Monate

Änderungen vorbehalten