



## Kia cee'd (Modelljahr 2012)

<b>Technische Daten</b>	
<b>1.6 CVVT</b>	
<b>Motor</b>	
Kraftstoffart	Super
Einbauposition	vorn, quer
Zylinderanzahl und Anordnung	4, Reihe
Verdichtungsverhältnis	10,5 : 1
Ventile pro Zylinder	4
Bohrung x Hub (mm)	77 x 85,44
Hubraum (ccm)	1591
Leistung nach EG-Norm (kW / PS bei U/min)	92 / 125 bei 6300
Drehmoment nach EG-Norm (Nm bei U/min)	154 bei 5200
Ventilsteuerung	zwei obenliegende Nockenwellen mit variabler Ventilsteuerung (CVVT)
Nockenwellensteuerung	Steuerkette
Einspritzung	Multipoint
Zündanlage	kontaktlose Zündanlage
Abgasreinigung	geregelter 3-Wege-Katalysator
Emissionsklasse	Euro 5
Emissionsschlüsselnummer	35FO
Material Motorblock	Aluminium
Material Zylinderkopf	Aluminium
<b>Kraftübertragung</b>	
<b>6-Gang-Schaltgetriebe / 4-Stufen-Automatik</b>	
Antriebsart	Frontantrieb
Kupplung / Drehmomentwandler	Einscheiben-Trockenkupplung / Wandlerüberbrückungskupplung
Getriebeübersetzung:	
1. Gang	3,615 / 2,919
2. Gang	1,955 / 1,551
3. Gang	1,370 / 1,000
4. Gang	1,036 / 0,713
5. Gang	0,839 / —
6. Gang	0,744 / —
Rückwärtsgang	3,545 / 2,480
Achsantrieb	4,267 / 4,619
<b>Räder und Bereifung</b>	
Felgenreöße	5,5J x 15 ET47 6J x 16 ET51 7J x 17 ET56
Reifengröße	195/65 R15 H 205/55 R16 V 225/45 R17 W
<b>Lenkanlage</b>	
Lenkung	Elektrisch unterstützte, geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung



## Kia cee'd (Modelljahr 2012)

<b>Technische Daten</b>	
<b>1.6 CVVT</b>	
<b>Lenkanlage (Forts.)</b>	
Lenkradumdrehungen	2,86 (15- und 16-Zoll-Räder) 2,69 (17-Zoll-Räder)
Wendekreisdurchmesser (m)	10,3 (15- und 16-Zoll-Räder) 10,8 (17-Zoll-Räder)
<b>Fahrwerk</b>	
Radaufhängung vorn	McPherson-Federbeine mit Gasdruckstoßdämpfern
Radaufhängung hinten	Mehrlenker-Hinterachse mit Stabilisatoren
<b>Bremsen</b>	
System	Zweikreis-Bremsanlage, hydraulisch unterstützt
ABS	4-Kanal, 4-Sensoren-ABS mit EBD, BAS und ESC
Bremsen vorn (Durchmesser)	Scheibenbremsen, innenbelüftet (280 mm)
Bremsen hinten (Durchmesser)	Scheibenbremsen (262 mm)
<b>Karosserie</b>	
Bauart	Pkw
Anzahl der Sitze	5
Anzahl der Türen	5
<b>Maße</b>	
Länge (mm)	4260 (mit Sport-Paket: 4265)
Breite (mm)	1790
Höhe (mm)	1480
Radstand (mm)	2650
Spurweite, vorn / hinten (mm)	1546 / 1544 (15-Zoll-Räder) 1538 / 1536 (16-Zoll-Räder) 1528 / 1527 (17-Zoll-Räder)
Luftwiderstandsbeiwert (cW)	0,33
<b>Gewichte (kg) 6-Gang-Schaltgetriebe / 4-Stufen-Automatik</b>	
Leergewicht, ausstattungsabhängig	1263 – 1355 / 1291 – 1373
Zulässiges Gesamtgewicht	1710 / 1730
Zuladung maximal	447 / 439
Achslast vorn max.	960
Achslast hinten max.	920
Anhängelast, gebremst	1200
Anhängelast, ungebremst	550
Zulässige Stützlast	55
Dachlast	80
<b>Laderaumvolumen nach VDA (Liter)</b>	
Sitze in Normalposition	340
bei umgeklappter Rückbank	1300
<b>Gepäckraum- und Innenmaße (mm)</b>	
Ladekante bis Vordersitze	1450
Ladekante bis 2. Sitzreihe	800



## Kia cee'd (Modelljahr 2012)

<b>Technische Daten</b>	
<b>1.6 CVVT</b>	
<b>Gepäckraum- und Innenmaße (Forts.)</b>	
Maximale Innenhöhe	870
Ladekantenhöhe	690
Minimale Ladebreite Heckklappe	1040
Minimale Ladehöhe Heckklappe	460
Minimale Innenbreite Gepäckraum	1040
Standhöhe Heckklappe	1860
Fahrzeuginnenbreite 1. Sitzreihe	1320
Fahrzeuginnenbreite 2. Sitzreihe	1310
Knieraum 1. Sitzreihe (min.-max.)	150 – 390
Knieraum 2. Sitzreihe (min.-max.)	230 – 460
Sitzhöhe 1. Sitzreihe (min.-max.)	930 – 990
Sitzhöhe 2. Sitzreihe	930
Sitzkissenlänge 1. Sitzreihe	510
Sitzkissenlänge 2. Sitzreihe	490
Sitzlehnenhöhe 1. Sitzreihe (inkl. Kopfstütze)	820
Sitzlehnenhöhe 2. Sitzreihe (inkl. Kopfstütze)	770
<b>Fahrleistungen</b>	
<b>6-Gang-Schaltgetriebe / 4-Stufen-Automatik</b>	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	192 / 187
Beschleunigung 0 – 100 km/h (s)	10,8 / 11,9
<b>Kraftstoffverbrauch (RL 1999/94/EG) und Emissionen</b>	
<b>6-Gang-Schaltgetriebe / 4-Stufen-Automatik</b>	
Städtische Bedingungen (l/100 km)	7,9 (mit ISG: 7,1) / 8,4
Außerstädtische Bedingungen (l/100 km)	5,3 (mit ISG: 5,4) / 5,9
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km)	6,3 (mit ISG: 6,0) / 6,8
CO <sub>2</sub> -Massenemission kombiniert (g/km)	149 (mit ISG: 142) / 162
Energieeffizienz-Klasse (Skala A+ bis G)	D (mit ISG: C) / E
Tankvolumen (l)	53
Fahrgeräusch (dbA)	71 / 71
<b>Versicherung (Typklassen)</b>	
Haftpflicht	16
Vollkasko	N18
Teilkasko	N18
<b>Garantie* und Wartung (* gilt für Neuzulassungen ab 1. Januar 2010)</b>	
Fahrzeuggarantie	7 Jahre oder 150.000 Kilometer
Lackgarantie	5 Jahre oder 150.000 Kilometer
Mobilitätsgarantie	3 Jahre ohne Kilometerbegrenzung
Garantie gegen Durchrostung	12 Jahre ohne Kilometerbegrenzung
Wartungsintervall	20.000 Kilometer oder 12 Monate

Änderungen vorbehalten