



Kia cee'd Sporty Wagon (Modelljahr 2012)

Technische Daten	
1.6 CRDi 128	
Motor	
Kraftstoffart	Diesel
Einbauposition	vorn, quer
Zylinderanzahl und Anordnung	4, Reihe
Verdichtungsverhältnis	17,3 : 1
Ventile pro Zylinder	4
Bohrung x Hub (mm)	77,2 x 84,5
Hubraum (ccm)	1582
Leistung nach EG-Norm (kW / PS bei U/min)	94 / 128 bei 4000
Drehmoment nach EG-Norm (Nm bei U/min)	260 bei 1900 – 2750
Ventilsteuerung	zwei obenliegende Nockenwellen
Nockenwellensteuerung	Steuerkette
Motoraufladung	Turbolader mit variabler Geometrie und Intercooler
Einspritzung	Direkteinspritzung, Bosch-Common-Rail-System
Abgasreinigung	Dieselpartikelfilter
Emissionsklasse	Euro 5
Emissionsschlüsselnummer	35A0
Material Motorblock	Guss
Material Zylinderkopf	Aluminium
Kraftübertragung	
6-Gang-Schaltgetriebe / 4-Stufen-Automatik	
Antriebsart	Frontantrieb
Kupplung / Drehmomentwandler	Einscheiben-Trockenkupplung / Wandlerüberbrückungskupplung
Getriebeübersetzung:	
1. Gang	3,636 / 2,919
2. Gang	1,962 / 1,551
3. Gang	1,189 / 1,000
4. Gang	0,844 / 0,713
5. Gang	0,702 / —
6. Gang	0,596 / —
Rückwärtsgang	3,583 / 2,480
Achsantrieb	3,941 / 3,532
Räder und Bereifung	
Felgenreiße	5,5J x 15 ET47 6J x 16 ET51 7J x 17 ET 56
Reifenreiße	195/65 R15 H 205/55 R16 V 225/45 R17 W
Lenkanlage	
Lenkung	Elektrisch unterstützte, geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung



Kia cee'd Sporty Wagon (Modelljahr 2012)

Technische Daten	
1.6 CRDi 128	
Lenkanlage (Forts.)	
Lenkradumdrehungen	2,86 (15- und 16-Zoll-Räder) 2,69 (17-Zoll-Räder)
Wendekreisdurchmesser (m)	10,3 (15- und 16-Zoll-Räder) 10,8 (17-Zoll-Räder)
Fahrwerk	
Radaufhängung vorn	McPherson-Federbeine mit Gasdruckstoßdämpfern
Radaufhängung hinten	Mehrlenker-Hinterachse mit Stabilisatoren
Bremsen	
System	Zweikreis-Bremsanlage, hydraulisch unterstützt
ABS	4-Kanal, 4-Sensoren-ABS mit EBD, BAS und ESC
Bremsen vorn (Durchmesser)	Scheibenbremsen, innenbelüftet (280 mm)
Bremsen hinten (Durchmesser)	Scheibenbremsen (262 mm)
Karosserie	
Bauart	Pkw
Anzahl der Sitze	5
Anzahl der Türen	5
Maße	
Länge (mm)	4490
Breite (mm)	1790
Höhe (mm)	1525 (inkl. Dachreling)
Radstand (mm)	2650
Spurweite, vorn / hinten (mm)	1546 / 1544 (15-Zoll-Räder) 1538 / 1536 (16-Zoll-Räder) 1528 / 1527 (17-Zoll-Räder)
Gewichte (kg)	
6-Gang-Schaltgetriebe / 4-Stufen-Automatik	
Leergewicht, ausstattungsabhängig	1419-1502 / 1426-1509
Zulässiges Gesamtgewicht	1920 / 1940
Zuladung maximal	501 / 514
Achslast vorn max.	1030
Achslast hinten max.	1050
Anhängelast, gebremst	1400 / 1300
Anhängelast, ungebremst	550
Zulässige Stützlast	75
Dachlast	80
Laderaumvolumen nach VDA (Liter)	
Sitze in Normalposition	534
bei umgeklappter Rückbank	1664
Gepäckraum- und Innenmaße (mm)	
Ladekante bis zu den Vordersitzen (max.)	1750
Ladekante bis zur 2. Sitzreihe (min.)	990



Kia cee'd Sporty Wagon (Modelljahr 2012)

Technische Daten	
1.6 CRDi 128	
Gepäckraum- und Innenmaße (Forts.)	
Maximale Innenhöhe	1245
Ladekantenhöhe	587
Minimale Ladebreite Heckklappe	1021
Minimale Ladehöhe Heckklappe	475
Minimale Innenbreite Gepäckraum	1040
Standhöhe Heckklappe	1870
Fahrzeuginnenbreite 1. Sitzreihe	1320
Fahrzeuginnenbreite 2. Sitzreihe	1310
Knieraum 1. Sitzreihe (min.-max.)	150 – 390
Knieraum 2. Sitzreihe (min.-max.)	230 – 460
Sitzhöhe 1. Sitzreihe (min.-max.)	930 – 990
Sitzhöhe 2. Sitzreihe	930
Sitzkissenlänge 1. Sitzreihe	510
Sitzkissenlänge 2. Sitzreihe	490
Sitzlehnenhöhe 1. Sitzreihe (inkl. Kopfstütze)	820
Sitzlehnenhöhe 2. Sitzreihe (inkl. Kopfstütze)	770
Fahrleistungen	
6-Gang-Schaltgetriebe / 4-Stufen-Automatik	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	197 / 186
Beschleunigung 0 – 100 km/h (s)	11,2 / 12,6
Kraftstoffverbrauch (RL 1999/94/EG) und Emissionen	
6-Gang-Schaltgetriebe / 4-Stufen-Automatik	
Städtische Bedingungen (l/100 km)	5,5 (mit ISG: 5,1) / 7,4
Außerstädtische Bedingungen (l/100 km)	4,3 (mit ISG: 4,3) / 4,9
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km)	4,7 (mit ISG: 4,6) / 5,8
CO ₂ -Massenemission kombiniert (g/km)	124 (mit ISG: 122) / 154
Energieeffizienz-Klasse (Skala A+ bis G)	B (mit ISG: A) / C
Tankvolumen (l)	53
Fahrgeräusch (dB(A))	72 / 72
Versicherung (Typklassen)	
Haftpflicht	16
Vollkasko	N20
Teilkasko	N21
Garantie* und Wartung (* gilt für Neuzulassungen ab 1. Januar 2010)	
Fahrzeuggarantie	7 Jahre oder 150.000 Kilometer
Lackgarantie	5 Jahre oder 150.000 Kilometer
Mobilitätsgarantie	3 Jahre ohne Kilometerbegrenzung
Garantie gegen Durchrostung	12 Jahre ohne Kilometerbegrenzung
Wartungsintervall	30.000 Kilometer oder 12 Monate

Änderungen vorbehalten