



Kia cee'd Sporty Wagon (Modelljahr 2012)

Technische Daten	
1.6 CVVT	
Motor	
Kraftstoffart	Super
Einbauposition	vorn, quer
Zylinderanzahl und Anordnung	4, Reihe
Verdichtungsverhältnis	10,5 : 1
Ventile pro Zylinder	4
Bohrung x Hub (mm)	77 x 85,44
Hubraum (ccm)	1591
Leistung nach EG-Norm (kW / PS bei U/min)	92 / 125 bei 6300
Drehmoment nach EG-Norm (Nm bei U/min)	154 bei 5200
Ventilsteuerung	zwei obenliegende Nockenwellen, variable Ventilsteuerung
Nockenwellensteuerung	Steuerkette
Einspritzung	Multipoint
Zündanlage	kontaktlose Zündanlage
Abgasreinigung	geregelter 3-Wege-Katalysator
Emissionsklasse	Euro 5
Emissionsschlüsselnummer	35FO
Material Motorblock	Aluminium
Material Zylinderkopf	Aluminium
Kraftübertragung	
6-Gang-Schaltgetriebe / 4-Stufen-Automatik	
Antriebsart	Frontantrieb
Kupplung / Drehmomentwandler	Einscheiben-Trockenkupplung / Wandlerüberbrückungskupplung
Getriebeübersetzung:	
1. Gang	3,615 / 2,919
2. Gang	1,955 / 1,551
3. Gang	1,370 / 1,000
4. Gang	1,036 / 0,713
5. Gang	0,839 / —
6. Gang	0,774 / —
Rückwärtsgang	3,545 / 2,480
Achsantrieb	4,267 / 4,619
Räder und Bereifung	
Felgenreöße	5,5J x 15 ET47 6J x 16 ET51 7J x 17 ET 56
Reifengröße	195/65 R15 H 205/55 R16 V 225/45 R17 W
Lenkanlage	
Lenkung	Elektrisch unterstützte, geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung



Kia cee'd Sporty Wagon (Modelljahr 2012)

Technische Daten	
1.6 CVVT	
Lenkanlage (Forts.)	
Lenkradumdrehungen	2,86 (15- und 16-Zoll-Räder) 2,69 (17-Zoll-Räder)
Wendekreisdurchmesser (m)	10,3 (15- und 16-Zoll-Räder) 10,8 (17-Zoll-Räder)
Fahrwerk	
Radaufhängung vorn	McPherson-Federbeine mit Gasdruckstoßdämpfern
Radaufhängung hinten	Mehrlenker-Hinterachse mit Stabilisatoren
Bremsen	
System	Zweikreis-Bremsanlage, hydraulisch unterstützt
ABS	4-Kanal, 4-Sensoren-ABS mit EBD, BAS und ESC
Bremsen vorn (Durchmesser)	Scheibenbremsen, innenbelüftet (280 mm)
Bremsen hinten (Durchmesser)	Scheibenbremsen (262 mm)
Karosserie	
Bauart	Pkw
Anzahl der Sitze	5
Anzahl der Türen	5
Maße	
Länge (mm)	4490
Breite (mm)	1790
Höhe (mm)	1525 (inkl. Dachreling)
Radstand (mm)	2650
Spurweite, vorn / hinten (mm)	1546 / 1544 (15-Zoll-Räder) 1538 / 1536 (16-Zoll-Räder) 1528 / 1527 (17-Zoll-Räder)
Gewichte (kg) 6-Gang-Schaltgetriebe / 4-Stufen-Automatik	
Leergewicht, ausstattungsabhängig	1317 – 1399 / 1334 – 1417
Zulässiges Gesamtgewicht	1820 / 1840
Zuladung maximal	503 / 506
Achslast vorn max.	1010
Achslast hinten max.	1050
Anhängelast, gebremst	1200
Anhängelast, ungebremst	550
Zulässige Stützlast	55
Dachlast	80
Laderaumvolumen nach VDA (Liter)	
Sitze in Normalposition	534
bei umgeklappter Rückbank	1664
Gepäckraum- und Innenmaße (mm)	
Ladekante bis zu den Vordersitzen (max.)	1750
Ladekante bis zur 2. Sitzreihe (min.)	990



Kia cee'd Sporty Wagon (Modelljahr 2012)

Technische Daten	
1.6 CVVT	
Gepäckraum- und Innenmaße (Forts.)	
Maximale Innenhöhe	1245
Ladekantenhöhe	587
Minimale Ladebreite Heckklappe	1021
Minimale Ladehöhe Heckklappe	475
Minimale Innenbreite Gepäckraum	1040
Standhöhe Heckklappe	1870
Fahrzeuginnenbreite 1. Sitzreihe	1320
Fahrzeuginnenbreite 2. Sitzreihe	1310
Knieraum 1. Sitzreihe (min.-max.)	150 – 390
Knieraum 2. Sitzreihe (min.-max.)	230 – 460
Sitzhöhe 1. Sitzreihe (min.-max.)	930 – 990
Sitzhöhe 2. Sitzreihe	930
Sitzkissenlänge 1. Sitzreihe	510
Sitzkissenlänge 2. Sitzreihe	490
Sitzlehnenhöhe 1. Sitzreihe (inkl. Kopfstütze)	820
Sitzlehnenhöhe 2. Sitzreihe (inkl. Kopfstütze)	770
Fahrleistungen	
6-Gang-Schaltgetriebe / 4-Stufen-Automatik	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	192 / 187
Beschleunigung 0 – 100 km/h (s)	10,8 / 11,4
Kraftstoffverbrauch (RL 1999/94/EG) und Emissionen	
6-Gang-Schaltgetriebe / 4-Stufen-Automatik	
Städtische Bedingungen (l/100 km)	8,0 (mit ISG: 7,3) / 8,4
Außerstädtische Bedingungen (l/100 km)	5,5 (mit ISG: 5,6) / 5,9
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km)	6,3 (mit ISG: 6,2) / 6,8
CO ₂ -Massenemission kombiniert (g/km)	151 (mit ISG: 145) / 162
Energieeffizienz-Klasse (Skala A+ bis G)	D (mit ISG: C) / D
Tankvolumen (l)	53
Fahrgeräusch (dbA)	71 / 71
Versicherung (Typklassen)	
Haftpflicht	16
Vollkasko	N18
Teilkasko	N18
Garantie* und Wartung (* gilt für Neuzulassungen ab 1. Januar 2010)	
Fahrzeuggarantie	7 Jahre oder 150.000 Kilometer
Lackgarantie	5 Jahre oder 150.000 Kilometer
Mobilitätsgarantie	3 Jahre ohne Kilometerbegrenzung
Garantie gegen Durchrostung	12 Jahre ohne Kilometerbegrenzung
Wartungsintervall	20.000 Kilometer oder 12 Monate

Änderungen vorbehalten